仕　様　書

１　納品場所・納品数

納品場所	（１）ジェットヒーター	（２）ジェットヒーター用安全セット	（３）業務用石油ストーブ	（４）ポータブル石油ストーブ	（５）石油ストーブ用ガードフェンス	（６）コードリール
県立十日町高等学校	0	0	5	3	8	5
児童センター	0	0	1	2	3	1
ラポート十日町	0	0	3	6	9	3
サンクロス十日町	0	0	1	2	3	0
道の駅クロステン十日町	0	0	2	5	7	2
十日町中学校	2	5	0	9	9	5
西小学校	4	4	0	0	0	4
東小学校	1	1	2	5	7	4
職業訓練校	0	0	0	10	10	0
中条中学校	2	2	0	4	4	2
中条小学校	0	0	4	1	5	4
中条公民館	0	0	0	2	0	0
飛渡第一小学校	1	1	0	2	2	1
大井田コミュニティセンター	0	0	0	5	0	0
大井田保育園	0	0	0	2	2	0
県立十日町総合高校	3	3	0	5	5	3
川治小学校	2	2	0	0	0	2
南中学校	3	3	0	9	9	3
吉田小学校	0	0	1	1	2	1
吉田中学校	0	0	2	2	4	2
鐙島小学校	1	1	1	0	1	2
上新田自治会館	0	0	2	2	4	2
下条中学校	1	1	0	1	1	1
利雪親雪総合センター	0	0	0	4	0	0

納品場所	（１） ジェットヒーター	（２） ジェットヒーター用 安全セット	（３） 業務用石油ストーブ	（４） ポータブル 石油ストーブ	（５） 石油ストーブ用 ガードフェンス	（６） コードリール
旧馬場小学校	0	0	1	3	4	1
水沢中学校	1	1	0	6	6	1
伊達公会堂	0	0	1	1	2	0
千手中央コミュニティセンター	0	0	0	1	1	0
千手さくら保育園	0	0	0	2	2	0
千手小学校	0	2	0	1	1	2
川西中学校	0	0	0	5	5	0
上野小学校	0	1	0	0	0	0
橘小学校	2	2	0	0	0	2
仙田体験交流館	0	0	1	1	2	0
中里体育館	2	2	3	9	12	5
中里中学校	0	4	2	2	4	6
旧清津峡小学校	0	0	0	2	2	0
旧倉俣小学校	18	8	15	10	34	26
旧貝野小学校	0	0	2	3	5	2
松代中学校	1	1	2	5	7	3
松代小学校	1	1	0	0	0	1
まつだいふるさと会館	2	2	2	1	3	4
県立松代高等学校	2	2	2	0	2	4
松代総合体育館	7	7	11	6	17	18
旧奴奈川小学校	2	2	2	3	5	4
まつのやま学園	0	0	0	3	3	0
松之山体育館	2	2	2	4	8	4
合計	60	60	70	150	220	130

２ 規格

各機器の仕様は、参考品と同等以上の性能を有すること。

（１）ジェットヒーター

ア　本体仕様

使用燃料　：灯油
タンク容量：40L 程度
熱出力　　：40.7kW～24.3kW 程度
運転音　　：60dB 以内
寸法　　：高さ 1,026×幅 1,086×奥行 685mm 程度
電源コード：2.5m 以上
適応面積　：木造 79 畳（145 ㎡）、コンクリート 108 畳（198 ㎡）程度
その他　　：自動首振り機能（左右 30°程度）、対震自動消火装置を有すること。

イ　参考品名

オリオン機械株式会社　HRR480B-S

（２）ジェットヒーター用安全セット

ア　収納カバー兼用ミラーシート

寸法：1,600×950mm　程度
材質：ポリエステル、塩化ビニル樹脂

イ　ガードフェンス

寸法：高さ 900×幅 1,300×奥行 850mm 程度
材質：スチール製

ウ　参考品名

オリオン機械株式会社　ブライトヒーター用安全セット　03044313010

（３）業務用石油ストーブ

ア　本体仕様

使用燃料　：灯油
タンク容量：20L 程度
熱出力　　：18.5kW～5.6kW 程度
運転音　　：55dB 以内
寸法　　：高さ 720×幅 510×奥行 580mm 程度
電源コード：3.0m 以上
適応面積　：木造 41 畳（76 ㎡）、コンクリート 57 畳（105 ㎡）程度
その他　　：対震自動消火装置を有すること。

イ　付属品（収納カバー）

寸法：高さ 730×幅 510×奥行 590mm 程度
材質：塩化ビニル

ウ　参考品名

本体：ダイニチ工業株式会社　FM-19F3

収納カバー：ダイニチ工業株式会社　本体カバー　(FM19 タイプ）1690800

（４）ポータブル石油ストーブ

ア　本体仕様

使用燃料　：灯油

タンク容量：7L 程度

熱出力　　：6.5kW 程度

寸法　　：高さ 600×幅 460×奥行 460mm 程度

点火方式　：電池点火（単一形乾電池 2 個使用）

適応面積　：木造 17 畳（28 ㎡）、コンクリート 23 畳（38 ㎡）程度

その他　　：対震自動消火装置を有すること。

イ　付属品（電池）

仕様　　：アルカリ乾電池　単一形（１台につき２個付属すること）

ウ　参考品名

本体　　：株式会社コロナ　SL-6625

乾電池　　：パナソニック株式会社　LR20XJ

（５）石油ストーブ用ガードフェンス

ア　仕様

寸法　　：高さ 885×幅 820×奥行 850mm 程度

材質　　：スチール製

イ　参考品名

株式会社グリーンライフ　大型ストーブガード　SGL-80B

（６）コードリール

ア　仕様

定格　　：長さ：20m、AC100V 用

コンセント数：４個口以上、接地なし

イ　参考品名

日動工業株式会社　NNP-204D

株式会社ハタヤリミテッド　S-20S

３ 共通事項

（１）　運搬費、設置準備費等の諸経費は物品単価に含めるものとする。

（２）　商品は梱包材から開封し、収納カバーを取り付けた状態で納品すること。

なお、開封後の梱包材等の不用品は受注者が持ち帰り、関係法令に基づき適切に処

分すること。

（３） 納品の際は、各購入品に所定のラベルを１枚貼付すること。ラベルの作成および貼付は受注者の負担で行うものとする。

【ラベル図】

地域未来交付金交付事業　十日町市防災安全課　令和８年度納品

（４） 参考品以外の製品で見積もる場合は、事前にカタログ等の仕様が確認できる書類（カタログ、仕様書等）を添えて、所定の質問回答書により、事前に発注者の確認を得ること。

（５） 納品は、本市職員等の立ち合いのもとで行う。受注者は事前に日程調整を行い、納品予定日を速やかに発注者へ連絡すること。

（６） 納品時に不備が発見された場合、または納品後に契約不適合（初期不良等）が認められた場合は、受注者の責任において速やかに適正なものに交換すること。

（７） 納品作業は、平日の午前８時 30 分から午後５時 15 分までの間に完了させるものとし、必要な作業員数を確保すること。

（８） 納品にあたり、建物や設備を破損しないよう十分に注意すること。万一破損した場合は受注者の負担において原状回復または弁償を行うこと。

（９） 本仕様書に定めのない事項または内容に疑義が生じた場合は、受注者と協議の上その指示に従うものとする。

４ 納品期限

令和９年３月 31 日（水）

５ 担当者

十日町市役所　防災安全課　防災安全係　相﨑

TEL：025-757-3197（直通）、FAX：025-752-2122

メールアドレス：t-bousai@city.tokamachi.lg.jp