

仕 様 書

1. 品 名 消毒保管機

2. 規格・仕様・台数

- (1) 【参考型番】 日本調理機 消毒保管機 ISC-S20JW-EF (片面式)
外形寸法 W1745mm×D550mm×H1880mm 程度
庫内有効寸法 W770 mm×D472 mm×H1360 mm以内×2ヶ所 (1室) 程度
電 源 三相 200V 7.6kW 以内
収納力ゴ数 20 (力ゴ寸法 390 mm×360 mm×200 mm) 程度
台 数 1台
- (2) 【参考型番】 日本調理機 消毒保管機 ISC-W40JW-EF (片面式)
外形寸法 W1745mm×D950mm×H1880mm 程度
庫内有効寸法 W770 mm×D872 mm×H1360 mm以内×2ヶ所 程度
電 源 三相 200V 12.75kW 以内
収納力ゴ数 40 (力ゴ寸法 390 mm×360 mm×200 mm) 程度
台 数 1台
- (3) 【参考型番】 日本調理機 消毒保管機 ISC-W80JW-EF (片面式)
外形寸法 W3490mm×D950mm×H1880mm 程度
庫内有効寸法 W770 mm×D872 mm×H1360 mm以内×2ヶ所 (2室) 程度
※完全2室構造
電 源 三相 200V 25.5kW 以内
収納力ゴ数 80 (力ゴ寸法 390 mm×360 mm×200 mm) 程度
台 数 1台

※その他の仕様は別紙のとおり

3 設置場所

- (1) 第1調理室
(2) 第2調理室
(3) コンテナ一室

※搬入・搬出口足場組立、一部解体・修繕費を含む

※(3)は既存品撤去後の壁面ステンレス修繕費を含む

4. その他

- ・見積金額には、運送費、搬入据付費、電気配線撤去・接続費、既存品撤去処分費、を含むこと。

※参考型番以外で見積もる場合は、仕様を満たすかどうかを所定の質問回答書の様式を用いて確認を取ること。

- ・設置にあたり場内整理作業を含むこと。

- ・納品は給食運営に支障がないよう担当者と調整すること。

6. 納入場所 水沢学校給食センター (十日町市馬場丁 1641)

7. 納入期限 令和9年3月31日(水)

8. 担 当 者 十日町市教育委員会 教育文化部
学校教育部 学事係 宮沢 TEL : 025-757-9957

消毒保管機仕様書

1	品名	消毒保管機
2	型式	I S C - S 2 0 J W - E F (片面式)
3	寸法	1 7 4 5 mm×5 5 0 mm×1 8 8 0 mm以内
4	庫内有効寸法	7 7 0 mm×4 7 2 mm×1 3 6 0 mm以内×2ヶ所 (1室)
5	本体材質	S U S 4 3 0 t 0 . 6 ~ 0 . 8 No. 4 仕上げ
6	扉材質	S U S 4 3 0 t 0 . 6 以上 No. 4 仕上げ
7	棚材質	S U S 4 3 0 枠t 1 . 2 以上 桟φ1 3 パイプ以上、棚ピッチ2 7 . 5 mm
8	収納箆数	2 0 箆 (食器箆寸法：3 9 0 mm×3 6 0 mm×2 0 0 mm)
9	ヒーター容量	2 . 4 kW×3=7 . 2 kW以内
10	ファンモーター	0 . 4 kW以内
11	定格消費電力	3相-2 0 0 V 7 . 6 kW以内
12	安全装置	ダブルサーミスター付、温度リミッター付
特記事項		操作盤はマイコン制御式の自己診断機能付でエラーコード表示ができ、温度や時間を任意で設定できるシートスイッチ式である事。
		操作盤はデジタル表示であり、庫内温度や残り時間など運転状況が一目でわかる機能を備えている事。
		予約タイマーを標準装備しており、週間予約運転・一日予約運転が可能である事。
		デジタル表示は大きく、LEDライトにより視認性が良い機器である事。
		USBポートは標準装備であり、運転履歴管理や温度履歴及びエラー履歴はUSBメモリで取り出せ、専用ソフトではなくエクセルで使用できる事。
		一定時間操作しないと「完了ランプ」以外の表示が消灯する「省エネモード機能」付である事。
		不意の停電（5分以内）には、自動運転復旧機能を有する事。
		ステンレスヒーターと大型ターボファンの組み合わせによる熱風強制対流方式である事。
		扉取手はフラットタイプの平面ハンドルであり扉の開閉方式はロット棒式ではなく、作業性や操作性に配慮したラッチ式である事。
		ドアスイッチ機能を標準装備しており、扉の開放時は運転停止し扉を閉めたら運転開始する自動停止・運転機能付である事。
		庫内の水蒸気を排出する自動ダンパー付である事。
		運転終了時に消費電力量を表示する機能付で、エコ運転お知らせランプと連動した機器である事。
		機器性能維持の為に定期点検時期お知らせ機能付である事。
		庫内床面に45°の傾斜があり掃除しやすい構造である事。
		ウォーム機能が装備されている事。
項		片面式である事。

消毒保管機仕様書

1	品名	消毒保管機
2	型式	I S C - W 4 0 J W - E F (片面式)
3	寸法	1 7 4 5 mm×9 5 0 mm×1 8 8 0 mm以内
4	庫内有効寸法	7 7 0 mm×8 7 2 mm×1 3 6 0 mm以内×2ヶ所
5	本体材質	S U S 4 3 0 t 0 . 6 ~ 0 . 8 No. 4仕上げ
6	扉材質	S U S 4 3 0 t 0 . 6 以上 No. 4仕上げ
7	棚材質	S U S 4 3 0 枠t 1 . 2 以上 棧φ1 3 パイプ以上、棚ピッチ2 7 . 5 mm
8	収納箆数	4 0 箆(食器箆寸法：3 9 0 mm×3 6 0 mm×2 0 0 mm)
9	ヒーター容量	4 . 0 kW×3=1 2 . 0 kW以内
10	ファンモーター	0 . 7 5 kW以内
11	定格消費電力	3相-2 0 0 V 1 2 . 7 5 kW以内
12	安全装置	ダブルサーミスター付、温度リミッター付
特 記 事 項		操作盤はマイコン制御式の自己診断機能付でエラーコード表示ができ、温度や時間を任意で設定できるシートスイッチ式である事。
		操作盤はデジタル表示であり、庫内温度や残り時間など運転状況が一目でわかる機能を備えている事。
		予約タイマーを標準装備しており、週間予約運転・一日予約運転が可能である事。
		デジタル表示は大きく、LEDライトにより視認性が良い機器である事。
		USBポートは標準装備であり、運転履歴管理や温度履歴及びエラー履歴はUSBメモリで取り出せ、専用ソフトではなくエクセルで使用できる事。
		一定時間操作しないと「完了ランプ」以外の表示が消灯する「省エネモード機能」付である事。
		不意の停電（5分以内）には、自動運転復旧機能を有する事。
		ステンレスヒーターと大型ターボファンの組み合わせによる熱風強制対流方式である事。
		扉取手はフラットタイプの平面ハンドルであり扉の開閉方式はロット棒式ではなく、作業性や操作性に配慮したラッチ式である事。
		ドアスイッチ機能を標準装備しており、扉の開放時は運転停止し扉を閉めたら運転開始する自動停止・運転機能付である事。
		庫内の水蒸気を排出する自動ダンパー付である事。
		運転終了時に消費電力量を表示する機能付で、エコ運転お知らせランプと連動した機器である事。
		機器性能維持の為の定期点検時期お知らせ機能付である事。
		庫内床面に4 5° の傾斜があり掃除しやすい構造である事。
		ウォーム機能が装備されている事。
		片面式である事。

消毒保管機仕様書

1	品名	消毒保管機
2	型式	I S C - W 8 0 J W - E F (片面式)
3	寸法	3 4 9 0 mm×9 5 0 mm×1 8 8 0 mm以内
4	庫内有効寸法	7 7 0 mm×8 7 2 mm×1 3 6 0 mm以内×2ヶ所(2室)の完全2室構造
5	本体材質	S U S 4 3 0 t 0 . 6 ~ 0 . 8 No. 4仕上げ
6	扉材質	S U S 4 3 0 t 0 . 6 以上 No. 4仕上げ
7	棚材質	S U S 4 3 0 枠t 1 . 2 以上 棧φ1 3 パイプ以上、棚ピッチ2 7 . 5 mm
8	収納箆数	8 0 箆(食器箆寸法: 3 9 0 mm×3 6 0 mm×2 0 0 mm)
9	ヒーター容量	4 . 0 kW×6=2 4 . 0 kW以内
10	ファンモーター	0 . 7 5 kW×2=1 . 5 kW以内
11	定格消費電力	3相-2 0 0 V 2 5 . 5 kW以内
12	安全装置	ダブルサーミスター付、温度リミッター付
特 記 事 項		操作盤はマイコン制御式の自己診断機能付でエラーコード表示ができ、温度や時間を任意で設定できるシートスイッチ式である事。
		操作盤はデジタル表示であり、庫内温度や残り時間など運転状況が一目でわかる機能を備えている事。
		予約タイマーを標準装備しており、週間予約運転・一日予約運転が可能である事。
		デジタル表示は大きく、LEDライトにより視認性が良い機器である事。
		USBポートは標準装備であり、運転履歴管理や温度履歴及びエラー履歴はUSBメモリで取り出せ、専用ソフトではなくエクセルで使用できる事。
		完全2室構造で通常の温度表示と時間表示は操作盤の付いている側を表示し、切替スイッチによりもう一方の室の現在温度と時間を表示できる構造である事。
		一定時間操作しないと「完了ランプ」以外の表示が消灯する「省エネモード機能」付である事。
		不意の停電(5分以内)には、自動運転復旧機能を有する事。
		ステンレスヒーターと大型ターボファンの組み合わせによる熱風強制対流方式である事。
		扉取手はフラットタイプの平面ハンドルであり扉の開閉方式はロット棒式ではなく、作業性や操作性に配慮したラッチ式である事。
		ドアスイッチ機能を標準装備しており、扉の開放時は運転停止し扉を閉めたら運転開始する自動停止・運転機能付である事。
		庫内の水蒸気を排出する自動ダンパー付である事。
		運転終了時に消費電力量を表示する機能付で、エコ運転お知らせランプと連動した機器である事。
		機器性能維持のための定期点検時期お知らせ機能付である事。
		庫内床面に45°の傾斜があり掃除しやすい構造である事。
		ウォーム機能が標準装備されている事。
		片面式である事。